

Produktdatablad



KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Model betegnelse:	WDF10614WBE
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic

Generelle produktparametre:

Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	6	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	10		Bredde	60
Energieffektivitetsindex (EEI)	EEIW	60	Energieffektivitetsklasse	Dybde	58
	EEIWD	60/82		EEIW	B
Vaskeevneindeks	IW	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	EEIWD	E
	JW	1,031		IR	5
Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske / tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. *	0,059		Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. *	JR	5
Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. **	50		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. **	0,628	
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (°C)	Nominel vaskekapacitet	35	Restfugtighed (%)	Nominel vaskekapacitet	35
	Halv	30		Halv	30
	Kvart	30		Kvart	/
Centrifugeringshastighed, rpm	Nominel kapacitet	1400	Klasse for centrifugeringsevne	C	
	Halv	1400			
	Kvart	1400			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:59	»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	8:00
	Halv	3:00		Halv	5:30
	Kvart	2:50			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	76		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.	B	
Type	Fritstående				
Slukket tilstand (W)	0,5		Left-on tilstand (W)	0,5	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4		Netværksforbundet standby-tilstand (W) (hvis relevant)	/	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)					6
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen					Nej

Yderligere information

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 forefindes:

*Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.

**Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.

scandomestic

Produktdatablad



Teknisk dokumentation

Nominel kapacitet for vaskecyklussen ved intervaller af 0,5 kg (c)	kg	10
Nominel kapacitet for »wash & dry«-cyklussen ved intervaller af 0,5 kg (d)	kg	6
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (EW,full)	kWh/cyklus	0,951
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (EW,½)	kWh/cyklus	0,582
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (EW,1/4)	kWh/cyklus	0,355
Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)	kWh/cyklus	0,059
Standardenergiforbrug for »wash & dry«-cyklussen (SCEWD)	kWh/cyklus	0,988
Energieffektivitetsindeks for vaskecyklussen (EEIW)	-	60
Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (EWD,full)	kWh/cyklus	4,693
Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (EWD,½)	kWh/cyklus	2,383
Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (EWD,full)	kWh/cyklus	0,628
Standardenergiforbrug for »wash & dry«-cyklussen (SCEWD)	kWh/cyklus	0,988
Energieffektivitetsindeks for vaskecyklussen (EEIW)	-	60/82
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (WW,full)	L/cyklus	75
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (WW,½)	L/cyklus	50
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (WW,1/4)	L/cyklus	30
Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (WWD,full)	L/cyklus	50
Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (WWD,½)	L/cyklus	110
Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen (WW)	L/cyklus	89
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (lw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart halv nominel vaskekapacitet (lw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (lw)	-	1,031
Vaskeevneindekset for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (Jw)	-	1,031
Vaskeevneindekset for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (Jw)	-	1,031
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (JR)	g/kg	5
Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (JR)	g/kg	5
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	3:59
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	3:00
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	2:50
Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (tWD)	t:min	8:00
Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (tWD)	t:min	5:30
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (T)	°C	35
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/2 nominel vaskekapacitet (T)	°C	30
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/4 nominel vaskekapacitet (T)	°C	30
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved nominel kapacitet (T)	°C	30
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved halv nominel kapacitet (T)	°C	30
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1400
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1400
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1400
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Dfull)	%	35
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (D1/2)	%	30
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (D1/4)	%	/
Vægtet restfugtighed efter vask (D)	%	62,5
Slutfugtighed efter tørring	%	2,8
Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	76
Effektforbrug i slukket tilstand (Po)	W	0,5
Effektforbrug i standby tilstand (Psm)	W	0,5
Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?	-	Nej
Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)	W	/
Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)	W	4

scandomestic