



Displaykøleskab

Scancool - RT 82 BE



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	960 x 428 x 386
Emballagemål, HxBxD, mm	1038 x 475 x 432
Brutto- /nettovolume, ltr	78 / 71
Indvendige mål, HxBxD, mm	650 x 380 x 310
Brutto- /nettovægt, kg	36,2 / 33,8

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	B
Dagligt energiforbrug, kWh/24	2,25
Årligt energiforbrug, kWh/a	821
Energieffektivitetsindex (EEI)	15,1
Lydniveau, dB(A)	45
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	4
Temperaturklasse	H2
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R600a / 40
Temperaturområde °C	0 / 12

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	180 / 1,2
Ledningslængde, cm	180

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	2 Vertikale LED
Udvendigt termometer	Ja
Selvlukkende/vendbar	Nej/Nej
Dør- / låge type	Højrehængslet
Håndtag	Integreret
Antal fødder	4

Farve og materiale

Kant trim på hylder / skuffer	Ingen
-------------------------------	-------

Udstyr

Antal hylder	3
Justerbare hylder	Ja
Hyldemateriale	Sort tråd
Maks. lastekapacitet pr. hyld/kurv, kg	10
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	340 x 290
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	340 x 290
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6500



Eprel ID	Varenummer	19310082BE10000	Tarifkode	8418501990
657423	EAN kode	5704704015463	Antal i 40HQ con.	252

Kort beskrivelse


RT82BE rummer 71 liter og har 2 lodrette LED-lys i fronten for et godt blikfang. Kølefunktion fra 0°C til +12°C med luftcirkulationssystem, som sikrer ensartet ventileret kuldefordeling i hele køleenheden.

Elektronisk styring og med display, der gør det nemt at se temperaturen. Køleren har 4 fødder, 3 justerbare hylder og dørlås. Impulskøleren leveres med dobbeltglas på alle fire sider, som holder ekstra på kulden.

Fokuspunkter

- Dobbeltglas på fire sider
- 3 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front
- Dørlås
- Ventileret køling

Måltegning



SCANCOOL

www.scandomestic.dk