



Multideck-køler

Scancool - MDC1973BB



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	2060 x 1935 x 770
Produkt dybde m/håndtag, mm	770
Emballagemål, HxBxD, mm	2240 x 1975 x 767
Brutto- /nettovolume, ltr	1939 / 1147
Indvendige mål, HxBxD, mm	1540 x 1875 x 450
Brutto- /nettovægt, kg	420 / 370

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	B
Dagligt energiforbrug, kWh/24	8,13
Årligt energiforbrug, kWh/a	2967
Energieffektivitetsindex (EEI)	13,8
Lydniveau, dB(A)	58
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	3
Temperaturklasse	M1
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R290a / 270
Temperaturområde °C	-1 / +5
Luftfugtighedsområde (%RH)	60

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	980 / 5,8
Ledningslængde, cm	200

Design og komfort

Digitalt display	Nej
Indvendigt lys	2 1,15M vandrette LED
Udvendigt termometer	Nej
Selvlukkende/vendbar	Nej/Nej
Dør- / låge type	Venstre/højrehængslet
Håndtag	Udvendigt
Antal fødder	6 justerbare fødder + 6 hjul
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Farve og materiale på dør/låg	Glas
Kant trim på hylder / skuffer	Sort

Udstyr

Antal hylder	5
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Rustfrit stål
Maks. lastekapacitet pr hylde/kurv, kg	67
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	940 x 450
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	940 x 450
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6500



Epel ID	Varenummer	25311710000MDC1973BB	Tarifkode	8418501990
2034347	EAN kode	5704704021341	Antal i 40HQ con.	18

Kort beskrivelse

Leveres med 5 sorte, kraftige hylder som kan holde til 67 kg per hylde. ydermere kan hylderne justeres i mange niveauer og har vippefunktion (0°/7°/14°)

Køleskabet har rigtig god belysning med 2 horisontal energibesparende LED lys i toppen og yderligere LED lys under hver hylde, så køleskabet repræsenterer varerne flot.

Køleskabet har blæser, som sikrer perfekt ventileret køling i hele skabet. MDC1973BB er elektronisk styret og har udvendigt digitalt kontrolpanel, så det er nemt at se og justere temperaturen i skabet.

Fokuspunkter

- Fuldt gennemsigtig glasdør og endevæg for ultimativ synlighed
- Selvlukkende rammeløse glasdøre
- 5 niveauer af hylder med LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder med vippefunktion (0°/7°/14°)
- Digital temperaturvisning - temperaturområde +1/+5°C
- Ventileret køling
- LED-lys i toppen af skabet
- 2 kompressorer - Kølemiddel 2 x 135 gr

Måltegning

