



Backbarer

ScanCool - BB211HBA



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	865 x 900 x 530
Maks. justerbar højde, mm	10
Produkt dybde m/håndtag, mm	530
Emballagemål, HxBxD, mm	950 x 950 x 570
Brutto- /nettovolume, ltr	198 / 158
Indvendige mål, HxBxD, mm	715 x 820 x 415
Brutto- /nettovægt, kg	63 / 59

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	A
Dagligt energiforbrug, kWh/24	1,05
Årligt energiforbrug, kWh/a	383,25
Energieffektivitetsindex (EEl)	7,1
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	4
Kølemiddeltype / gas påfyldning gr.	R600a / 24
Temperaturområde °C	0 / 10
Luftfugtighedsområde (%RH)	65

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	83 / 0,38
Peak power watt, W	100
Ledningslængde, cm	220

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Horisontal LED
Udvendigt termometer	Nej
Selvlukkende/vendbar	Ja/Nej
Dør- / låge type	Venstre/højrehængslet
Håndtag	Udvendigt
Antal fødder	4 justerbare
Nøgle og lås	Ja

Farve og materiale

Farve og materiale på dør/låg	Glas
Kant trim på hylder / skuffer	Ingen

Udstyr

Antal hylder	4
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Forkromet tråd
Maks. lastekapacitet pr. hylde/kurv, kg	15
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	399 x 346
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	399 x 346
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6000



Epel ID	Varenummer	26311010000BB211HBA	Tarifkode	8418501990
2293972	EAN kode	5704704022348	Antal i 40HQ con.	124

Kort beskrivelse

2-dørs backbar med 158 L kølekapacitet.
Ideal til barer, caféer, hoteller og restauranter.
Frontventileret, velegnet til indbygning under disk.

To justerbare kromhylder, maks. belastning 30 kg hver.
Højrehængt, låsbar, selvlukkende glasdør.
Elektronisk styring med ekstern temperaturvisning.
Temperaturområde: 0-10°C.
LED-belysning og luftcirkulationskølesystem.

Fokuspunkter

- Ultra energieffektiv
- Ventileret køling til hurtig og jævn nedkøling
- Selvlukkende døre med lås
- Elektronisk termostat og lyskontakt
- 4 justerbare hylder i krom
- Indvendig LED-belysning
- Temperaturområde 0-10°C

Måltegning

