



Backbarer

Scancool - BB211SLBB



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	870 x 900 x 543
Maks. justerbar højde, mm	10
Produkt dybde m/håndtag, mm	520
Emballagemål, HxBxD, mm	950 x 950 x 570
Brutto- /nettovolume, ltr	198 / 158
Indvendige mål, HxBxD, mm	715 x 820 x 415
Brutto- /nettovægt, kg	58 / 54,5

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	B
Dagligt energiforbrug, kWh/24	0,58
Årligt energiforbrug, kWh/a	211,7
Energieffektivitetsindex (EEL)	17,3
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	4
Kølemiddeltype / gas påfyldning gr.	R600a / 30
Temperaturområde °C	0 / 10
Luftfugtighedsområde (%RH)	65

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	110 / 0,6
Peak power watt, W	110
Ledningslængde, cm	220

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Horisontal LED
Udvendigt termometer	Nej
Selvlukkende/vendbar	Ja/Nej
Dør- / låge type	Skyde
Håndtag	Integreret
Antal fødder	4 justerbare
Nøgle og lås	Ja

Farve og materiale

Farve og materiale på dør/låg	Glas
Kant trim på hylder / skuffer	Ingen

Udstyr

Antal hylder	4
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Forkromet tråd
Maks. lastekapacitet pr hylde/kurv, kg	15
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	399 x 346
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	399 x 346
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6000



Epel ID	Varenummer	26311010000BB211SLBB	Tarifikode	8418501990
2293983	EAN kode	5704704022355	Antal i 40HQ con.	124

Kort beskrivelse

2-dørs backbar med 158 L kølekapacitet.
Ideal til barer, caféer, hoteller og restauranter.
Frontventileret, velegnet til indbygning under disken.
To justerbare kromhylder, maks. belastning 30 kg hver. Skydedøre, aflåselige, selvlukkende glasdøre.
Elektronisk styring med ekstern temperaturvisning.
Temperaturområde: 0-10°C.
LED-belysning og luftcirkulationskølesystem.

Fokuspunkter

- Ultra energieffektivt
- Ventileret køling til hurtig og jævn nedkøling
- Selvlukkende skydedøre med lås
- Elektronisk termostat og lyskontakt
- 4 justerbare hylder i krom
- Indvendig LED-belysning
- Temperaturområde 0-10°C

Måltegning

