



Backbarer

Scancool - BB311HBA



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	865 x 1350 x 530
Maks. justerbar højde, mm	10
Produkt dybde m/håndtag, mm	530
Emballagemål, HxBxD, mm	950 x 1400 x 570
Brutto- /nettovolume, ltr	308 /
Indvendige mål, HxBxD, mm	715 x 1270 x 415
Brutto- /nettovægt, kg	86 / 82

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	A
Dagligt energiforbrug, kWh/24	1,38
Årligt energiforbrug, kWh/a	504
Energieffektivitetsindex (EEL)	8
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	4
Kølemiddeltype / gas påfyldning gr.	R600a / 40
Temperaturområde °C	0 / 10
Luftfugtighedsområde (%RH)	65

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	120 / 0,54
Peak power watt, W	150
Ledningslængde, cm	220

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Horisontal LED
Udvendigt termometer	Nej
Selvlukkende/vendbar	Ja/Nej
Dør- / låge type	Venstre/højrehængslet
Håndtag	Udvendigt
Antal fødder	4 justerbare
Nøgle og lås	Ja

Farve og materiale

Farve og materiale på dør/låg	Glas
Kant trim på hylder / skuffer	Ingen

Udstyr

Antal hylder	6
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Forkromet tråd
Maks. lastekapacitet pr. hylde/kurv, kg	15
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	399 x 346
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	399 x 346
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6000



Epel ID	Varenummer	26311010000BB311HBA	Tarifkode	8418501990
2294003	EAN kode	5704704022362	Antal i 40HQ con.	66

Kort beskrivelse

3-dørs backbar-køleskab med 254 liter kølekapacitet. Højrehængte glasdøre med lås og selvlukkende funktion. Frontventileret - velegnet til installation under disken. To justerbare kromhylder, maks. belastning 30 kg pr. hylde. Elektronisk temperaturstyring med eksternt digitalt display. Temperaturområde: 0-10°C. Luftcirkulationssystem for jævn køling. Energibesparende LED-belysning for godt overblik. Justerbare fødder i fronten for stabil placering.

Fokuspunkter

- Ultra energieffektiv
- Ventileret køling til hurtig og jævn nedkøling
- Selvlukkende døre med lås
- Elektronisk termostat og lyskontakt
- 6 justerbare hylder i krom
- Indvendig LED-belysning
- Temperaturområde 0-10°C

Måltegning

