

**Mål og vægt**

Produktmål, HxBxD, mm	1425 x 1200 x 700
Maks. justerbar højde, mm	1425
Produkt dybde m/håndtag, mm	700
Emballagemål, HxBxD, mm	1525 x 1275 x 780
Brutto- /nettovolume, ltr	422 / 283
Indvendige mål, HxBxD, mm	810 x 1150 x 420
Brutto- /nettovægt, kg	172 / 158

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	B
Dagligt energiforbrug, kWh/24	4,07
Årligt energiforbrug, kWh/a	1485,55
Energieffektivitetsindex (EEI)	16
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	3
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R290a / 80
Temperaturområde °C	0 / 10
Luftfugtighedsområde (%RH)	65

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	415 / 2,1
Peak power watt, W	500
Ledningslængde, cm	220

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Horisontal LED
Udvendigt termometer	Nej
Selvlukkende/vendbar	Ja/Nej
Dør- / låge type	Skyde
Håndtag	Udvendigt
Antal fødder	4 justerbare
Antal hjul	4 hjul
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Farve og materiale på dør/låg	Glas
Kant trim på hylder / skuffer	Ingen

Udstyr

Antal hylder	3
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Sort tråd
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	1131 x 361
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	1131 x 281
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6500



Eprel ID	Varenummer	263114OFC120BG	Tarifkode	8418501990
2516690	EAN kode	5704704022928	Antal i 40HQ con.	28

Kort beskrivelse

Selvlukkende, transparente skydedøre holder effektivt på kulden og reducerer energiforbruget. Temperaturområde 0–10°C gør den ideel til drikkevarer. Tre justerbare vippehylder og prisskilteholder giver fleksibel og salgsklar varepræsentation. Nemt at flytte med fire drejehjul – perfekt til bageri, café, delikatess m.fl.

Fokuspunkter

- 3 justerbare hylder med mulighed for tilt, prisskilteholder inkluderet
- Energivenlig LED-belysning på toppen og under hver hylde
- Digital controller med lyskontakt
- Automatisk afrimning
- 4 drejelige hjul, 4 justerbare fødder
- Fuldt glas på siderne sikrer fremragende produktsynlighed
- Fremragende til branding
- Energibesparende glasdøre

Måltegnig