

**Mål og vægt**

Produktmål, HxBxD, mm	1425 x 600 x 700
Maks. justerbar højde, mm	1425
Produkt dybde m/håndtag, mm	700
Emballagemål, HxBxD, mm	1525 x 700 x 820
Brutto- /nettovolume, ltr	190 / 135
Indvendige mål, HxBxD, mm	810 x 550 x 420
Brutto- /nettovægt, kg	117 / 107

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	D
Dagligt energiforbrug, kWh/24	7,21
Årligt energiforbrug, kWh/a	2631,65
Energieffektivitetsindex (EEL)	43,1
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	3
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R290a / 108
Temperaturområde °C	0 / 10
Luftfugtighedsområde (%RH)	65

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	570 / 3
Peak power watt, W	570
Ledningslængde, cm	220

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Horisontal LED
Udvendt termometer	Nej
Selvluukkende/vendbar	Nej/Nej
Dør- / låge type	Flip
Håndtag	Udvendt
Antal fødder	4 justerbare
Antal hjul	4 hjul
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Farve og materiale på dør/låg	Ingen
Kant trim på hylder / skuffer	Ingen

Udstyr

Antal hylder	3
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Sort tråd
Maks. lastekapacitet pr hylde/kurv, kg	42
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	542 x 361
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	542 x 281
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6500



Epel ID	Varenummer	263114OFC60B	Tarifkode	8418501990
2516687	EAN kode	5704704022904	Antal i 40HQ con.	54

Kort beskrivelse

Et temperaturområde på 0-10 °C gør den ideel til drikkevarer.

Tre justerbare vippehylder og integrerede prismærkeholdere giver en fleksibel, salgsklar produktudstilling. Nem at flytte med fire drejelige hjul - perfekt til bagerier, caféer, delikatesseforretninger m.m.

Fokuspunkter

- 3 justerbare hylder med mulighed for tilt, prisskilteholder inkluderet
- Energivenlig LED-belysning på toppen og under hver hylde
- Digital controller med lyskontakt
- Automatisk afrimning
- 4 drejelige hjul, 4 justerbare fødder
- Fuldt glas på siderne sikrer fremragende produktsynlighed
- Fremragende til branding
- Nat-rullegardin for energibesparelse

Måltegning