



Lagerfryseskab

Scancool - GUF390W



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	1870 x 595 x 625
Produkt dybde m/håndtag, mm	655
Emballagemål, HxBxD, mm	2025 x 660 x 670
Bruttovolume, ltr	293
Nettovolume, ltr	293
Brutto- /nettovolume, ltr	293 / 293
Indvendige mål, HxBxD, mm	1620 x 445 x 440
Brutto- /nettovægt, kg	77 / 63,5

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	B
Dagligt energiforbrug, kWh/24	2,68
Årligt energiforbrug, kWh/a	980
Energieffektivitetsindex (EEl)	33,61
Lydniveau, dB(A)	45
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	5
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R290 / 45
Pære watt, W	20
Temperaturområde °C	-18 / -22
NoFrost	Ja

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	135 / 1,2
Peak power watt, W	430
Ledningslængde, cm	180

Design og komfort

Styring	Elektronisk
Kontrolpanel	Udvendigt
Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	1 Horizontal LED
Udvendigt termometer	Nej
Dør- / låge type	Højrehængslet
Selvluukkende/vendbar	Nej/Ja
Håndtag	Udvendigt rustfrit stål
Antal hjul	2 hjul
Nøgle og lås	Ja

Farve og materiale

Udvendig farve	Hvid
Indvendig farve	Hvid
Farve og materiale på dør/låg	Ingen
Kant trim på hylder / skuffer	Ingen

Udstyr

Antal hylder	5
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Hvidt tråd
Maks. lastekapacitet pr hylde/kurv, kg	30
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	White wire
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	White wire

Epel ID	Varenummer	31324510000GUF390W	Tarifkode	8418501190
1557616	EAN kode	5704704019454	Antal i 40HQ con.	54



Kort beskrivelse

GUF 390 W er et fryseskab med fuld dør på 293 nettoliter, med vendbar dør og robust stålhåndtag.

Fryseboksen er rummelig og ideel til opbevaring af frosne produkter i enhver fødevarereproducerende virksomhed, institutioner og kommercielle køkkener.

Fryseskabet har belagte trådhylder, med en maksimal kapacitet på op til 30 kg.

Fryseskabet leveres højrehængt, men kan også være venstrehængt. Døren er massiv i hele længden. Højdejusterbare ben fra 25 til 35 mm.

Fokuspunkter

- Ventileret køling
- Digital temperaturkontrol med alarm
- Stærk eksternt rustfrit håndtag
- 4 stærke coatede trådhylder
- Vendbar dør

Måltegning

