

Produktdatablad



KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Model betegnelse:	WAH 1506 W
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic

Generelle produktparametre:

Nominel kapacitet (kg)	6		Dimensioner i cm	Højde	85
				Bredde	60
				Dybde	40
Energieffektivitetsindex	80		Energieffektivitetsklasse	D	
Vaske effektivitets index	1,031		Skylleevne (g/kg)	5	
Energiforbrug i kWh/cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet.*	0,644		Vandforbrug i liter/cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet. **	43	
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (°C)	Nominel vaskekapacitet	39	Restfugtighed (%)	Nominel vaskekapacitet	62,9
	Halv	39		Halv	56
	Kvart	28		Kvart	61
Centrifugeringshastighed, rpm	Nominel kapacitet	1200	Klasse for centrifugeringsevne	C	
	Halv	1200			
	Kvart	1200			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	03:18	Type	Fritstående	
	Halv	02:36			
	Kvart	02:36			
Emission af luftbåren støj i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	80		Klassen af emissioner af luftbåren støj i centrifugeringsfasen	C	
Slukket tilstand (W)	0,50		Left-on tilstand (W)	1	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4		Netværksforbundet standby-tilstand (W) (hvis relevant)	n/a	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)					12
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen					Nej

Yderligere information

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 forefindes:

*Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.

**Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark . 0045 7242 5571 . www.scandomestic.dk

Produktdatablad



Teknisk dataark

Nominel kapacitet for »eco 40-60«-programmet ved intervaller af 0,5 kg (c)	kg	6
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (EW,full)	kWh/cyklus	0,859
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (EW,½)	kWh/cyklus	0,549
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (EW,1/4)	kWh/cyklus	0,378
Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)	kWh/cyklus	0,644
Standardenergiforbrug for »eco 40-60«-programmet (SCEW)	kWh/cyklus	0,810
Energieffektivitetsindeks for vaskecyklussen (EEIW)	-	80
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (WW,full)	L/cyklus	43
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (WW,½)	L/cyklus	38
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (WW,1/4)	L/cyklus	32
Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen (WW)	L/cyklus	43
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (lw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart halv nominel vaskekapacitet (lw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (lw)	-	1,031
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	03:18
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	02:36
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	02:36
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (T)	°C	39
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/2 nominel vaskekapacitet (T)	°C	33
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/4 nominel vaskekapacitet (T)	°C	28
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1200
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1200
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1200
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Dfull)	%	62,9
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (D1/2)	%	56
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (D1/4)	%	61
Vægtet restfugtighed efter vask (D)	%	62
Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1pw	
Effektforbrug i slukket tilstand (Po)	W	0,50
Effektforbrug i standby tilstand (Psm)	W	1
Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?	Ja/Nej	Nej
Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)	W	n/a
Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)	W	4

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark . 0045 7242 5571 . www.scandomestic.dk