



Displayfryser

Scancool - OTF 87 BE



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	930 x 773 x 833
Emballagemål, HxBxD, mm	1135 x 845 x 900
Bruttovolume, ltr	110
Nettovolume, ltr	102
Brutto- /nettovolume, ltr	110 / 102
Indvendige mål, HxBxD, mm	270 x 610 x 554
Brutto- /nettovægt, kg	120 / 80

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	E
Dagligt energiforbrug, kWh/24	8
Årligt energiforbrug, kWh/a	2920
Energieffektivitetsindex (EEI)	58,9
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	3
Temperaturklasse	L1
Kølemiddeltype / gas påfyldning gr.	R290a / 60
Pære watt, W	5
Temperaturområde °C	-18 / -21 & -1 / 5
NoFrost	Ja

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	380 / 3,5
Ledningslængde, cm	350

Design og komfort

Styring	Elektronisk
Kontrolpanel	Udvendigt
Digitalt display	Ja
Canopy lysskilt	Nej
Indvendigt lys	1 Horizontal LED
Udvendigt termometer	Ja
Dør- / låge type	Skyde
Selvlukkende/vendbar	Nej/Nej
Håndtag	Udvendigt
Antal hjul	4 hjul
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Udvendig farve	Sort
Indvendig farve	Sort
Farve og materiale på dør/låg	Glas skydelåg/-døre

Udstyr

Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6500
---	------



Eprel ID	Varenummer	60320087BE10000	Tarifikode	8418501190
985600	EAN kode	5704704015722	Antal i 40HQ con.	52

Kort beskrivelse

Elektronisk styring og med udvendigt display, som gør det nemt at se temperaturen. Energibesparende LED belysning giver et godt lys der repræsenterer varerne godt i fryseren/køleren. Montren har 4 hjul og er nem at flytte rundt, også selv om den er fyldt op. Design i topklasse med bløde og runde hjørner. Impulsfryseren/køleren leveres med transparente skydelåg som holder ekstra på kulden. Afrimning sker helt automatisk via en vedligeholdelsesfri elektronisk timer, der sikrer fordampning af drypvandet, som bliver dannet under afrimning.

Fokuspunkter

- Dual function - kan både køle og fryse
- Temperaturområde for frysefunktion fra -18 til -21°C
- Temperaturområde for kølefunktion fra -1 til 5°C
- Digital termostat
- Leveres med skydelåg

Måltegning

